



FLEXX R32 - THERMOPOMPE CENTRALE

CAPACITÉ

2 - 3 Tonnes & 4 - 5 Tonnes

MODE D'OPÉRATION

- . Climatisation
- . Chauffage
- . Déshumidification
- . Ventilation
- . Automatique

CONTROLE

Thermostat 24V

SUBVENTIONS

La série Flexx R32 haute efficacité de WILLIS est éligible aux différentes subventions gouvernementales en vigueur.



19 SEER2
EN CLIMATISATION



10.5 HSPF2
EN CHAUFFAGE



CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE

Détecteur de fuite de réfrigérant intégré
Compresseur G20 / Double Cylindre / 2 - Stage Inverter

EFFICACITÉ

Ultra Heat - 100% d'efficacité à -20°C (-5°F) et stabilité à -30°C (-22°F)
Ultra Cool - 100% d'efficacité à 46°C (115°F) et stabilité à 48°C (118°F)

AVANTAGES

Silencieuse, confort optimal, économique en énergie.
Efficacité maximale en milieux extrêmes.



Chauffage



*Garantie standard de 10 ans. Garantie supplémentaire de 2 ans sur enregistrement, consultez les modalités.

**5 ans Compresseur - 1 an Pièces pour usage commercial

SPÉCIFICATIONS



Détecteur de fuite
A2L



Réfrigérant
R32



Dégivrage
Intelligent



Auto-Diagnostic



Haute Efficacité



ESP Élevé



Large plage
d'Opération



Rainure de
cuivre intérieure



Fonction Économie
d'énergie

SPÉCIFICATIONS DES UNITÉS EXTÉRIEURES			FLEX24KUHR32	FLEX36KUHR32	FLEX48KUHR32	FLEX60KUHR32
Capacité	Climatisation	BTU/hr	24000 (12000 – 30000)	34000 (18000 – 37000)	48000 (34000 – 50000)	54000 (35000 – 55000)
	Chauffage	BTU/hr	25000 (12000 – 30000)	34000 (18000 – 37000)	48000 (34000 – 52000)	54000 (35000 – 60000)
Alimentation électrique			208-230V / 60Hz / 1Ph			
Plage de fonctionnement	Climatisation	C° (F°)	-15 ~ 54 (5 ~ 129)			
	Chauffage	C° (F°)	-30 ~ 24 (-22 ~ 75)			
Niveau de pression acoustique		dB(A)	60	61	62	63
MOCP		A	25	30	45	45
Refrigerant Type / Charge		kg (oz)	R32 / 2.5 (88.2)	R32 / 2.9 (102.3)	R32 / 4.6 (162.3)	R32 / 4.6 (162.3)
Dimensions	Largeur	mm (po)	990 (39)	990 (39)	900 (35-1/2)	900 (35-1/2)
	Hauteur	mm (po)	960 (37-13/16)	960 (37-13/16)	1260 (49-3/5)	1260 (49-3/5)
	Profondeur	mm (po)	370 (14-2/3)	370 (14-2/3)	340 (13-1/3)	340 (13-1/3)
Poids	Net / Brut	lbs	187.5 / 211.6	187.5 / 211.6	241.4 / 263.5	241.4 / 263.5
Unités Intérieures - Cabinet de ventilation			FLEXAH24KR32	FLEXAH36KR32	FLEXAH48KR32	FLEXAH60KR32
TRÉS 2 (SEER2)		BTU/W*h	18.0	18.0	19.0	18.5
TRÉ 2 (EER2)		BTU/W*h	12.5	12.0	12.0	11.7
CPSC2 (HSPF2)		BTU/W*h	10.0	10.0	10.0	10.5
COP à 8 °C (47 °F)		W/W	3.6	3.2	3.4	3.4
Certificat AHRI		-	216720954	216720955	216720957	216720958
Energy Star Climat Froid®		-	OUI	OUI	OUI	OUI
Déshumidification		L/h (pt/h)	-	-	-	-
Volume du débit d'air		PCM	760	1000	1200	1500
Niveau de pression acoustique		dB(A)	50	51	52	53
MOCP		A	15	15	15	15
Dimensions	Largeur	mm (po)	460 (18-1/8)	540 (21-1/4)	630 (24-4/5)	630 (24-4/5)
	Hauteur	mm (po)	1105 (43-1/2)	1224 (48-1/5)	1320 (52)	1320 (52)
	Profondeur	mm (po)	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)
Poids	Net / Brut	lbs	135.6 / 144.4	163.1 / 178.6	199.5 / 218.3	199.5 / 218.3
Dimension ligne (Liquide-Gaz)		po	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Unités Intérieures - Évaporateur emboîté			CC24R32	CC36R32	CC48R32	CC60R32
TRÉS 2 (SEER2)		BTU/W*h	16.0	16.0	15.2	15.2
TRÉ 2 (EER2)		BTU/W*h	11.0	11.0	10.0	9.5
CPSC2 (HSPF2)		BTU/W*h	8.5	8.5	8.5	8.5
COP à 8 °C (47 °F)		W/W	3.2	3.2	3.2	3.1
Certificat AHRI		-	217989300	217989299	217989298	217989297
Energy Star Climat Froid®		-	OUI	OUI	OUI	OUI
Déshumidification		L/h (pt/h)	3.66 (7.73)	5.33 (11.26)	7.10 (15.01)	8.15 (17.22)
Dimensions	Largeur	mm (po)	445 (17-1/2)	445 (17-1/2)	622 (24-1/2)	622 (24-1/2)
	Hauteur	mm (po)	584 (23)	584 (23)	724 (28-1/2)	724 (28-1/2)
	Profondeur	mm (po)	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)
Poids	Net / Brut	lbs	75 / 83.8	75 / 83.8	110 / 123.5	110 / 123.5
Dimension ligne (Liquide-Gaz)		po	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4



+1 (438) 792 1956
info@willisac.com
www.willisac.com

5965 Chemin de la Côte de Liesse
Ville Saint-Laurent, H4T 1C3
Québec, Canada